



Caractéristiques SLV Numinos Spot Phase M Plafonnier Aluminium Blanc 20.1W 1970lm 36D - 930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu De Couleur - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255518 |
| EAN | 4024163243575 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | NUMINOS SPOT PHASE M Indoor LED surface-mounted ceiling light WH/BK 3000K 36° |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 20.1 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1970 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 98 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Plafond |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Température de Fonctionnement | -20 to +30 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Product Serie | Numinos |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 165 |
| Hauteur (mm) | 185 |
| Diamètre (mm) | 85 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

