



**Caractéristiques Ledvance Spot  
Encastrable LED Universel Blanc 22W  
3000lm 110d - 830-840 CCT | Diamètre  
65x260mm - IP44 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256460                                          |
| EAN                          | 4099854541377                                   |
| Marque                       | Ledvance                                        |
| Nom du fabricant             | DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D300 V 22W ML 83040 WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                          |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours         |
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 200                                |
| Puissance (W)                     | 22                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Dali                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3000                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)         | 65x260                             |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK03                               |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Logement                      | Plastic                            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 22  |
| Diamètre (mm) | 290 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**