



## Caractéristiques Philips Spot encastrable LED GreenSpace2 DN470B VLC-E 16.8W 2100lm 120D - 830 | 216mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 235970                          |
| EAN                          | 8718699793296                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | DN470B LED20S/830 PSED-E C WH P |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Puissance (W)                     | 16.8                       |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Driver Inclus                     | Oui                        |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)    | 120                             |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2100                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 126                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Profondeur d'Installation (mm) | 94                              |
| UGR                            | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)              |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)              |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED            |

Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 200                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02                                  |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40                            |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                    |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Product Serie                 | GreenSpace2                           |

Dimensions

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hauteur (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94               |
| Diamètre (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                | 216              |
| <div><div> <b>Prix</b> bas garantis</div><div> Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b></div></div>            |                  |
| <div><div> <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b></div><div> <b>Eclairage LED durable</b></div></div> |                  |
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas de détecteur |