



Caractéristiques Dalle LED Pro Pronox  
V2.0 40W 5480lm - 840 Blanc Froid |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable -  
Philips Xitanium Driver

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157909716                                                                         |
| Marque                       | Noxion                                                                                |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5480lm 4000K 600x600 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                 |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 40               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5480             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125              |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts   | IK02                                  |
| Driver Inclus        | Oui                                   |
| Facteur de puissance | >0.90                                 |
| Référence Article    | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | PS (Polystyrene)                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**