



Caractéristiques Spot LED sur rail  
RHEA Aluminium Blanc 30W 2000lm  
10t/m60D - 930-957 Accordable Blanc  
| Meilleur rendu de couleur -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 247566                                               |
| EAN                          | 8720701272033                                        |
| Marque                       | Autre                                                |
| Nom du fabricant             | 3-PHASE RAILSPOT RHEA 10°-60° 30W WHITE WHITE SWITCH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 2 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Puissance (W)                     | 30                                 |
| Substitut (Watt)                  | 90                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui                                |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 957 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | Blanc réglable                     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 70                                 |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 10t/m60 |
|-----------------------------|---------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Référence Article | Spot LED sur Rail |
|-------------------|-------------------|

## Informations de l'appareil

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

|         |       |
|---------|-------|
| Montage | Rails |
|---------|-------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Connexion du Luminaire | 3-Phase rail |
|------------------------|--------------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
|-------------------------------|---------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP22 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK06 |
|--------------------|------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boitier | Blanc |
|--------------------|-------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Product Serie | RHEA |
|---------------|------|

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 75 |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 75 |
|--------------|----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 195 |
|--------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 75 |
|---------------|----|

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**